

Verarbeitung u. Lagerung bedruckter Pack-/Klebe-Bänder

- Packband und Kartonagen verkleben optimal bei Raumtemperatur, darum sollten bedruckte Klebebänder bei ca. 18° bis 22° Celsius eingesetzt und verarbeitet werden.
- Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen, wie es zum Beispiel beim Öffnen des Umkarton mit Cuttermesser geschehen kann.
- Achten Sie auf gleichbleibenden Anpressdruck beim Kartonverschluss. Auch darum empfiehlt sich die Verarbeitung mit einem Abrollgerät.
- Paketklebebänder unterliegen auf Grund ihrer Beschaffenheit und chem. Zusammensetzung generell einer begrenzten Haltbarkeit bzw. Lagerfähigkeit. Diese liegt bei bedruckten Packbändern bei plus/minus 12 Monaten.

Druckmotiv-Mindest-Strichstärken:
Positiv 0,2 mm, Negativ 0,5 mm,
Druckbild: Höhe RI-PVC bis 45 mm,
RI-PP bis 40 mm,
Breite bei RI-PVC bis 495 mm,
bei RI-PP bis 511 mm.

- Lagern Sie die Bänder bei ca. 18° bis 22° Celsius Raumtemperatur und ca. 50 % rel. Luftfeuchte in unserer ungeöffneten Originalverpackung.
- UV-Strahlen (Sonnenlicht) oder sonstige Witterungseinflüsse, wie Frost oder große Hitze, können das Klebeverhalten und die Reißfestigkeit des Bandes verändern.
- Bei unseren Pack-Klebebändern handelt es sich um bewährte Qualitätsprodukte. Die hier genannten Empfehlungen geben wir auf Grund unserer Erfahrung weiter. Sie befreien Sie als Verwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen - wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung.

Flexodruck bedingt auftretende Quetschränder, bzw. ein lasierender Farbauftrag sind möglich. Bei Mehrfarbdrucken Passer-Toleranz +/- 0,8 mm/Farbe vorbehalten. Die Prüfung der Produkteignung für den jeweiligen Anwendungsbereich obliegt Ihnen als Verwender. Für einen gleichbleibendem Anpressdruck bei der Verklebung empfehlen wir die Verwendung eines Abrollgeräts.

